

## Der mobile CO<sub>2</sub> Sensor



### Kenn-Nummern

**Artikelnummer:** 1001200  
**EAN-Nummer:** 0724754697872  
**Zolltarifnummer:** 90271010



### Technische Spezifikationen

**Messbereich:** 0ppm to 10.000ppm  
**Messrate:** 10sec  
**Genauigkeit:** ± (30 ppm +3%)  
**Betriebstemperatur:** 0 - 50°C  
**Rel. Luftfeuchtigkeit:** 0 - 85% (non-condensing)  
**Energieverbrauch :** 0.15W  
**Spannungsversorgung:** 5V (über USB-C)  
**LED-Anzeige:** Rot/Gelb/Grün



### Zertifikationen

CE & FCC certification



### Verpackungsgewicht und Abmessungen

52g, 11 x 8 x 3cm

### Produktgewicht und Abmessungen

9g, 3,6 x 3,5 x 1,6cm



### Sensortechnologie

CO<sub>2</sub> photoakustischer Sensor:  
XENSIV™ PAS CO<sub>2</sub> von Infineon



### Software

Desktop Applikation für Windows und iOS verfügbar



### Kabel und Adapter

USB-C<>USB-A Kabel / USB-A<>USB-C Adapter

